





A62P / A64P 系列

智能在线喷码机




120m/分钟高速打印




半寸/一寸墨盒轻松切换




各种基材都可打印



独立电眼，独立延迟



PC软件和API可用



打印成本，一键生成



控制 系统

显示屏	7英寸高清彩色触摸屏
操作系统	LINUX 系统
系统语言	中文、繁体中文
设备内存	8G
设备状态	绿色表示就绪状态 蓝色表示打印状态 红色表示报警状态
工作环境	储存温度: 0°C-45°C 工作稳定: 5°C-35°C 相对湿度: 10%-80%
应用模式	在线式
外接接口	以太网接口, USB接口, 光电接口, 编码器接口, 报警灯接口
外部电源适配器	IN: 100-240V / OUT: DV24V 4A
随机配件	标准配置: U盘*1、光电传感器*1、电源适配器*1、喷头板 (因型号而异, 请参阅下面的型号列表) 可选: 编码器、报警灯、防震模块

打印 特 征

灰度等级	4个等级: 25%, 50%, 75%, 100%
喷印内容	文本、数字、图像、LOGO、条形码、日期、计数器、数据库、动态数据等。
图片类型	JPG, PNG, BMP
二维码类型	QR, DM, PDF417, GM, GS1DM, GS1QR, TCPDF417, MAXICODE, MCPDF417
条码类型	Code39, Code128, Code128B, EAN8/13, UPCA, UPCE, INT(2of5), ITF14, Code 93, EAN128, GS1-EAN128, GS1-Truncated, GS1RS144, GS1RS144Limit, GS1RSS14EX, GS1-Stacked, GS1-StackedOmni, GS1-StackedEx, Matrix 2of5, Industrial 2of5, IATA 2of5, Datalogic 2of5, Interleaved 2of5
字体类型	点阵字体, 矢量字体
打印材质	吸水性墨盒材质: 打印纸, 木板, 纸箱, 中纤板, 棉布等 非吸水性墨盒材质: 石材, 管材, 金属, 塑料, 铝箔, 线缆等
喷射距离	2mm-5mm (喷头与物体间距)
墨盒颜色	水性墨盒: 黑色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色 快干墨盒: 黑色, 蓝色, 红色, 黄色, 绿色, 白色, 隐形
喷印精度	X方向 DPI: 75/100/150/200/300/600/1200 Y方向 DPI: 300/600 (半寸墨盒) X方向 DPI: 75/100/150/200/300/600/1200 Y方向 DPI: 300 (一寸墨盒)
最大打印高度	12.7mm/25.4mm/50mm/100mm
最大打印长度	2100mm
最大打印速度	120m/分钟 (半寸墨盒) / 40m/分钟 (一寸墨盒)

产 品 型 号

产品名称	A62P-1	A62P-2	A64P-4
喷头板	12.7mm 单喷喷头板*1 25.4mm 单喷喷头板*1	12.7mm 单喷喷头板*2 12.7mm 双喷喷头板*1 25.4mm 单喷喷头板*2 25.4mm 双喷喷头板*1	12.7mm 单喷喷头板*4 12.7mm 双喷喷头板*2 12.7mm 四喷喷头板*1 25.4mm 单喷喷头板*4 25.4mm 双喷喷头板*2 25.4mm 四喷喷头板*1
毛重	5.79kg	7.85kg	12.34kg
包装尺寸	包装箱1: 465*172*365mm 包装箱2: 360*100*240mm	包装箱1: 470*172*365mm 包装箱2: 360*100*240mm	包装箱1: 470*172*365mm 包装箱1/2/3: 360*100*240mm*3

